



Descripción de productos

Morteros diseñados para ser utilizados de revestimiento de losas, como también en diversas aplicaciones en que se requiera mortero para cubrir superficies y nivelar.



✓ Aplicaciones

- Sobrelosas para edificación en altura.
- Sobrelosas para viviendas.
- Sobrelosas para centros comerciales.

✓ Recomendaciones de uso

- Para una adecuada adherencia y desempeño del MorteLOSA con el elemento horizontal a revestir, se debe realizar una buena limpieza (eliminación de polvo, restos de aceites, grasas y material desprendible) y humectación de la superficie y posterior empleo de un promotor de adherencia.
- Sólo en casos especiales y de espesor de sobrelosa significativo, se puede aplicar una mínima compactación.
- Una vez concluido el acabado superficial de la sobrelosa, se debe iniciar de inmediato el curado del mortero.
- Las diferentes versiones de MorteLOSA poseen su respectivo diseño que no requiere de manipulaciones, incorporación de insumos y ajustes de parte de la obra, y en caso de necesitarse, se debe plantear a su Ejecutivo y/o Asesor Técnico para evaluación.



Ventajas

- ✓ MorteLOSA emplea arenas normalizadas de tamaño máximo 10 mm con adecuada granulometría, y dosis variables de cemento para responder a los requerimientos de resistencias especificadas de cada proyecto.
- ✓ Considera el uso de aditivos y adiciones para que el producto logre el desempeño deseado, tanto en estado fresco, como en estado endurecido, aportando a la productividad de la faena.
- ✓ Permite lograr una adecuada terminación superficial para la posterior colocación del revestimiento (cerámico, piso flotante, etc.)
- ✓ Este mortero posee alternativas en cuyo diseño se emplean fibras de polipropileno que aportan a la reducción de aparición de fisuras por retracción plástica.
- ✓ Disponible en cono 6 cm para las versiones normales.
- ✓ Disponible en cono \geq 10 cm para las versiones bombeables, la cuales responden a una resistencia especificada desde 10 MPa (M10).
- ✓ Permite cubrir y nivelar fácilmente la sobrelosa (radier, losa u otro), logrando una buena terminación de modo manual.
- ✓ El MorteLOSA debe aplicarse en espesores desde 20 mm.
- ✓ Evita la preparación de morteros predosificados, eliminando los costos de almacenamiento y logísticos asociados y de mano de obra respectivos, generando una faena más limpia y segura.

Polpaico

IMPORTANTE:

Polpaico posee una amplia cobertura a lo largo de Chile, ofreciendo productos y servicios integrales. Consulte a su ejecutivo disponibilidad de producto en su zona o llamando al 600 620 6200.

Fecha emisión febrero 2021. Esta versión reemplaza y anula las versiones anteriores.

Síguenos en:

